

ANHÄNGERKUPPLUNG NR 0962 – Fiat Ducato, Citroen C25, Peugeot J5

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 0962	
1 Kugel Ø 50mm mit Flansch 2 Löcher	(*)
2 Muttern mit Bolzen M14-35	(*)
2 Sicherheitsritzel Ø14mm	(*)
2 Muttern mit Bolzen M10-30	(C)
2 Muttern mit Rundkopfbolzen M10-30	(D)
4 Muttern mit Rundkopfbolzen M10-110	(A-B)
4 Ritzel 60-12	(C-D)
4 Erhöhte Ritzel 60-16/83	(A-B)
8 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B-C-D)

'D'-Wert : 10,80 'S'-Wert : 100

ANBAUANLEITUNG

1. Anhängervorrichtung genau in der Mitte setzen (abmessen) mit (A-B) gegen Längsträger-Unterseite ; (A) kommt hinten bis zum Abschleppöse. (C) kommt gegen Stoßstangeunterseite und (D) gegen Ladeboden.
2. Alle Löcher durchbohren Ø10,5mm und bei (A-B) die Bohrungen nur in Oberplatte vergrößern bis Ø17mm um die erhöhte Ritzel einbringen zu können.
3. Bolzen mit Ritzel via Laderaum einbringen ; bei (C) Bolzen verschrauben via Innenseite von der Stoßstange. (*) montieren und alles fest anspannen.